

# Sicherheitshinweise zum Metallgerätehaus

**LESEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN.  
VERSÄUMNISSE BEI DER EINHALTUNG KÖNNEN SCHWERE VERLETZUNGEN VERURSACHEN!**

1

## RECHTLICHE BESTIMMUNGEN

Die rechtlichen Bestimmungen für den Aufbau eines Gerätehauses (z. B. Erforderlichkeit einer Baugenehmigung, Abstandsvorgaben zum Nachbarn) sind lokal unterschiedlich.

### Empfehlung

Erkundigen Sie sich am besten bei Ihrem örtlichen Bauamt nach den geltenden Baubestimmungen.

2

## SACHGERECHTE BENUTZUNG UND VORHERSEHBARER MISSBRAUCH

Dachflächen dürfen nicht betreten werden! Absturzgefahr!

### Empfehlung

Das Metallgerätehaus ist für die Lagerung von Gartengeräten und Werkzeugen vorgesehen. Vermeiden Sie die Lagerung von Gegenständen, die eventueller Feuchtigkeit nicht ausgesetzt werden dürfen. Wir empfehlen die Installation einer Dampfsperre in der Fundamentvorbereitung.

3

## UMGANG MIT FEUER / FLUCHTWEGE / LAGERUNG LEICHTENDZÜNDLICHER STOFFE

Niemals Chemikalien für Ihren Swimming Pool im Gerätehaus lagern! Brennbare und ätzende Materialien müssen in luftdichten, zulässigen Behältern aufbewahrt werden.

### Empfehlung

Sehen Sie sich beim Betreten des Gebäudes die Fluchtwege an, damit Sie diese im Brandfall schnell und sicher finden! Reißen Sie Türen niemals hektisch auf, sondern öffnen Sie diese vorsichtig und ziehen sie gleich wieder zu, falls sich dahinter schon eine dichte Rauchsicht gebildet hat!

5

## INSTANDHALTUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie das Metallgerätehaus regelmäßig mit einem sanften Reinigungsmittel. Behandeln Sie eventuell auftretende Kratzer und Beschädigungen, um zukünftige Rostentwicklung zu vermeiden.

### Empfehlung

Nehmen Sie ohne fachpersonelle Hilfe keine eigenständigen Reparaturen am Gerätehaus vor. Behandeln Sie die obere Türschiene jährlich mit Möbelpolitur oder mit einem Silikonspray. Halten Sie die Türen stets geschlossen, um Windschäden zu vermeiden.

6

## HINWEISE ZUM DACH UND SCHNEELAST

Bei hohen Lasten besteht Absturz- und Einbruchgefahr! Eine Schneehöhe von mehr als 10 cm kann bereits gefährlich werden (Schichthöhen von 36 cm bei trockenem Schnee, 10 cm bei wässrigem Schnee und 5,5 cm bei Eis entsprechen einem Gewicht von ca. 50 kg/m<sup>2</sup>).

### Empfehlung

Dächer von Gerätehäusern sind so rechtzeitig von Schnee zu räumen, dass keine gefährliche Schneebelastung eintreten kann. Zudem darf die Dachfläche unter keinen Umständen betreten werden. Bei Gerätehäusern, die im Winter selten oder schlecht zu erreichen sind, empfehlen wir, den Dachfirst zusätzlich mit Kanthölzern abzustützen.



### KONTAKT EPH SCHMIDT

E.P.H. Schmidt & Co. GmbH  
Höfkerstraße 30, 44149 Dortmund, Deutschland,  
Postfach 170163  
kundendienst@eph-schmidt.de  
+49 231 941 655-70 (Mo-Do: 9.00 - 15.00, Fr: 8.00 - 12.00 Uhr)  
+49 231 941 655-99



### KONTAKT GLOBEL

Globel Industries Pty. Ltd.  
Flinders Blue Business Park, 3 Rawanne Close, Pakenham,  
Victoria, 3810, Australia  
P.O. Box 607, Toorak, Victoria 3142, Australia  
chris.gobel@globelindustries.com  
P: +61 1300 GLOBEL, M: +61 419 046 723