




IN BREVE

- **✓** Padiglione ad ampia superficie con spiccato carattere abitativo
- Porta scorrevole a due ante bloccabile con pregiata serratura a cilindro in acciaio inox
- Copertura combinata con lastre ad ampia superficie in VST sui lati e PCA sul tetto per una visuale libera e una protezione dai raggi solari troppo intensi
- ✓ Tetto con tecnica a incastro e ventilazione permanente
- I profili in alluminio anodizzato o verniciato a polvere garantiscono una protezione permanente dalla corrosione
- Superficie di base: ca. 9 m²
- Incl. 3 finestre laterali, grondaie, 3 pluviali + telaio di fondazione in acciaio H: 6 cm



DATI TECNICI

Tipo di fabbricato	Serra
Modello:	Speciale
Misure:	1
Tipi di copertura:	Copertura combinata: VST ca. 3 mm + PCA ca. 6 mm sul tetto
Tecnica di fissaggi	Tecnica a incastro sul tetto e listelli di copertura in PC sui lati
Colori:	Alluminio anodizzato; smeraldo, bianco o nero verniciato a polvere
Finestre laterali:	3
Dimensioni esterne:	I 3,83 x H 2,84 m
Altezza gronda:	1,88 m
Dimensioni porta	1: I 0,80 x H 1,77 m

