




IDA

BREF APERÇU


- ✓ Serre adossée avec un large choix de tailles différentes
- ✓ Convient également aux petits jardins ou aux balcons
- ✓ 900-3300 : vitrage avec des panneaux creux d'environ 4 mm d'épaisseur (HKP) ou du verre de sécurité transparent d'environ 3 mm d'épaisseur (ESG)
- ✓ 5200-7800 : vitrage combiné pour une vue dégagée et une protection contre un ensoleillement trop intense ou panneaux alvéolaires (HKP) d'environ 6 mm.
- ✓ Fixation nécessaire à un mur extérieur ou à un mur porteur
- ✓ Profilés en aluminium anodisé ou revêtu par poudrage pour une protection durable contre la corrosion
- ✓ 6 tailles d'environ 0,9 à 7,8 m²
- ✓ Fenêtres de toit + gouttières incluses | Modèles 5200-7800 : 2 tuyaux de descente inclus, vis de fixation pour sécuriser les portes coulissantes contre le vent




IDA 900




IDA 1300




IDA 3300



IDA 5200



IDA 6500



IDA 7800

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de maison :	Serre adossée
Type :	Modèle spécial
Tailles :	6
Types de vitrage :	900-3300 : H KP env. 4 mm ou ESG env. 3 mm, 5200-7800 : H KP env. 4, 6 mm ou vitrage combiné (ESG env. 3 mm + H KP env. 6 mm dans le toit)
Technique de maintien du verre :	agrafes à ressort
Couleurs :	Aluminium anodisé ; noir ou émeraude thermolaqué
Lucarnes :	1-2
Dimensions extérieures :	L 1,31-3,87 m x H 1,82-2,22 m
Hauteur de l'avant-toit :	1,52-1,69 m
Dimensions de la porte :	B 0,61 x H 1,51 m (900-1300); B 1,22 x H 1,63 m (3300-7800)

